

製品	仕様	釜回転方式	型式	容量(ℓ) ^{※1}	内釜材質			製品寸法 間口×奥行×高さ ^{※2} (mm)	電源	消費電力 (kW)	給水 給湯	価格(税抜)		
					ステンレス	アルミ	铸铁					内釜:ステンレス	内釜:アルミ	内釜:铸铁
 電気回転釜 にたろう 煮太郎	センタードロースト ポップアップ仕様	手動	EKT-80	80*	○	—	—	1430× 906×1850	三相200V	14.00	15A	お問い合わせ	—	—
			EKT-100	100*				1480× 956×1890		15.50				
			EKT-150	150*				1580×1056×1990		22.00				
			EKT-200	200*				1680×1156×2100		27.00				
			EKT-300	300*				1919×1206×2220		45.00				
			EKT-400	400*				1919×1206×2220		45.00				
IHケトル	標準仕様	電動	ISR-23	36	○	—	—	1580×1150×1800	三相200V	10.10	15A	お問い合わせ	—	—
			ISR-26	55				1670×1150×1900		10.10				

※1 ★印:容量=満水量です。 ※2 高さ:蓋を全開にした時の高さです。

Vesta 「人手不足解消!簡単操作で誰でも自動攪拌調理が可能に!」

スープやソース、シチューなどの加熱調理に最適です。

独自構造による間接加熱方式を採用していることから釜全体を効率よく加熱します。

HEK-VPモデルは、加熱温度、時間を正確にコントロールすることから誰でも簡単に攪拌調理が可能(T・T管理・HACCPデータ保存対応)

安全省エネ構造。攪拌羽根も簡単に取り外しできるため衛生的です。ボイラー設備不要で大掛かりな配管設備は必要ありません。



■仕様表

型式	容量	電源	消費電力	製品寸法・間口×奥行×高さ(mm)
HEK-VP40	40	三相200V、50/60Hz	11.4kW	1047×720×900 / 1535
HEK-VP60	60		14.4kW	
HEK-VP80	80		17.5kW	1154×720×900 / 1535
HEK-VP100	100			
HEK-VP150	150		26.8kW	1360×720×900 / 1535
HEK-VP200	200		36.6kW	
HEK-VP300	300		47.4kW	1560×720×900 / 1535



■仕様表

型式	容量	電源	消費電力	製品寸法・間口×奥行×高さ(mm)
HEK-VC40	40	三相200V、50/60Hz	11.4kW	1047×720×1020
HEK-VC60	60		12.9kW	
HEK-VC80	80		14.4kW	1154×805×1020
HEK-VC100	100		17.5kW	
HEK-VC150	150		23.8kW	1360×940×1040
HEK-VC200	200		33.1kW	
HEK-VC300	300		45.7kW	1560×1165×1220